



TSZ-UNI mit HVA-FTZ/TSZ



TSZ-UNI-WB-SQ

## Trittstufenversetzzange TSZ

**Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen mit einem Hebezeug.**

- Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel.
- Große Eintauchtiefe. Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Austauschbare Profil-Gummileisten.
- Galvanisch verzinkt.

6

Typ	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>TSZ-UNI</b>	350	185	32	50 – 600	600	<b>53100338</b>
<b>TSZ-MAXI</b>	350	185	35	850 – 1.100	600	<b>53100364</b>

### Zubehör:

**TSZ-UNI-WB-SQ:** Spezielle Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Zange angeschraubt werden (für alle TSZ-UNI ab Baujahr 2009, Art.-Nr. 53100338).

**TSZ-UNI-ET:** Einstecktasche mit Einhängeöse und Handdrehvorrichtung jeweils nach 90° einrastend. Damit läßt sich die TSZ-UNI mit den Gabelzinken eines Staplers aufnehmen.

**Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ:** Für alle Typen FTZ-UNI/MAXI/MULTI sowie TSZ-UNI. Verstellbereich TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm. Verstellbereich FTZ-UNI/MAXI-25 und FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>TSZ-UNI-WB-SQ</b>	210	5,58	50 – 550	600	<b>43101384</b>
<b>TSZ-UNI-ET</b>		25		600	<b>43101130</b>
<b>Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ</b>		2,5			<b>43100867</b>